

	Vom Vermesser ist zu überprüfen:	
9. 97	RUMPF	
3 a	Maximallänge 100 cm	
3 c	Fender min. 1 cm	
3 d	Kein verschiebbarer Kiel oder Ballast	
3 e	Kiellänge max. 38 cm	
3 f	Rumpfmaterail: keine Kohle oder Kevlar	
9.97	RIGG	
4 a	Max. Beschlaghöhe Rigg A 1700 mm	
	Max. Beschlaghöhe Rigg B 1280 mm	
	Max. Beschlaghöhe Rigg C 980 mm	
4 b	Max. Durchmesser von Bäumen 2 cm	
4 c	Feststehender Mast	
4 d	Fock muß Pendelfock sein	
9.97	SEGEL	
5 a	Sind alle Toleranzgrenzen eingehalten	
5 b	Sind Fock und Grossegel vorhanden	
5 c	Sind alle Segelbegrenzungen Gerade	
5 d	Sind die Segellatten entsprechend der Skizze angebracht	
5 e	Ist das Fußlied lose	
5 f	Gibt es max. 4 Segelsätze	
	Sind die Segel vorschriftsmäßig gekennzeichnet	
	DIVERSES	
6 a	Gewicht segelfertig min. 4 kg	
7 a	Nur 2 Fernlenkfunktionen	

